

## Aufbau eines HTML-Dokumentes

(html=hypertext markup language)

Ein **HTML-Dokument** beginnt und endet immer mit

```
<html>
</html>
```

### Header

Nach dem einleitenden `<html>` folgt mit

```
<head>titel</head>
```

der „Kopf“ des Dokuments. Hier stehen alle Angaben, welche zur Verwaltung des Dokuments notwendig sind (Titel, Autor, Copyrights, Metatext, Scriptsprachen, Styles usw.).

Der Titel steht zwischen den Tags. Er erscheint im Browser in der Fensterleiste oben.

### Body

Nach dem Title folgt zwischen den Befehlen

```
<body>
</body>
```

der eigentliche Inhalt, der im Browserfenster dargestellt werden soll.

```
<html>

<head>
<title>titel</title>

</head>

<body>
Hier kommt der Inhalt rein.
</body>

</html>
```

### Weitere Befehle

**Zeilenabstand** (break):

```
<br>
```

```
<body>
Hier kommt der Inhalt rein.
<br>
<br>
Dies ist der nächste Abschnitt.
</body>
```

### Bild

Mit dem Befehl

```

```

wird das Bild „gelb.gif“ in das Dokument eingebettet (das Bild muss auf dem Server im selben Ordner abgelegt werden).

Der Name der Bilddatei ist in Anführungszeichen gesetzt.

```
<body>

</body>
```

### Zentrieren

Mit dem Befehl

```
<center>
```

wird das Bild „blau.gif“ zentriert in das Dokument eingebettet:

```
<body>
<center>

</center>
</body>
```

### Hintergrundfarbe

Im Body kann eine Hintergrundfarbe für das ganze Dokument definiert werden. Die HTML-Farben werden im Hexadezimalcode, z.B. „FFDA11“ (RRGGBB) für ein Sonnengelb. Sogenannte „websichere“ Farben benutzen nur die Ziffern 00, 33, 66, 99, CC und FF (von allen Browsern gleich dargestellt, mehr dazu später).

```
<body>
<body bgcolor="#CCFF99">
</body>
```

### Hintergrundbild

Anstelle einer Farbe, kann ein Hintergrundbild definiert werden. Das Bild wird automatisch unendliche Male wiederholt.

```
<body>
<body background="streifen.gif">
</body>
```